

tipo SPI-1 32
SPI-2 32

03/2022



! I dati del materiale corpo valvola si riferiscono esclusivamente alle connessioni in contatto con il fluido.

informazioni necessarie per la definizione della valvola

- passaggio
- connessioni
- gamma di regolazione di pressione
- portata
- fluido
- temperatura del fluido
- temperatura ambiente

informazioni necessarie per la definizione


- tensione nominale
- pressione di pilotaggio min/max
- segnale del setpoint

! Il design tecnico delle valvole è basato sulle caratteristiche del fluido e dell'applicazione. Questo può portare a deviazioni dalle specifiche generali mostrate nella documentazione con riferimento al design, i materiali delle tenute e le caratteristiche.

! Se l'ordine o le specifiche applicative sono incomplete od imprecise può esistere un rischio di un design tecnico incorretto per l'applicazione richiesta. Come conseguenza, le proprietà fisiche e/o chimiche dei materiali o tenute impiegate, possono non essere adatte per l'applicazione in questione. Per evitare colpi d'ariete nelle condutture, bisogna prendere in considerazione la velocità dei fluidi quando si dimensionano le valvole per liquidi.

valvola proporzionale
gamma pressione
passaggio
connessione
funzione

comando esterno
PN 0-100 bar
DN 32 mm
filettatura
regolazione lineare della pressione



principio operativo
materiale del corpo

comando esterno con molla di posizionamento

- | | |
|----------|---|
| ① ottone | ④ |
| ② | ⑤ |
| ③ | ⑥ |

sede della valvola
tenute

metallo su metallo
PU, NBR **FPM**

connessioni

caratteristiche generali

opzioni

funzione
gamma di regolazione
passaggio
fluido

SPI-1	filettature G 1 1/2	
SPI-2	filettature G 1 1/2	
	regolazione lineare della pressione	
bar	SPI-1 5-40	SPI-2 5-100
m³/h	max. 24,3	
	gassosi - liquidi - altamente viscosi - contaminati	

fluidi abrasivi
direzione del flusso
tempo di funzionamento
temperatura del fluido
temperatura ambiente
approvazioni
montaggio
peso
dispositivi ulteriori

A ⇒ B	come marcato	
ms	SPI-1 < 200	SPI-2 < 400
°C	0 a +60	
°C	0 a +50	
		staffe di fissaggio
kg	SPI-1 15,2	SPI-2 16,3

tensione nominale
consumo di corrente
segnale di controllo
tipo de protección
inserzione continua
connessione

caratteristiche elettriche


U _B	CC 24 V (ondulazione rimanente mass. 10 %)	
DC	< 0,7 A	
U _E	0-10 V [R _E 100 KΩ]	4-20 mA [R _E 250 KΩ]
IP65 (P54)	secondo DIN 40050	
ED	100 % (rispettare le condizioni di connessione)	
	connettore 7 pin / diametro cavo 6-8 mm	

pressione di pilotaggio
aria compressa
controllo
connessioni di pilotaggio

caratteristiche pneumatiche

bar	vedi diagramma di pressione di comando	
	qualità aria compressa secondo norme DIN ISO 8573-1 classe 5/4/3	
	mediante 3/2 vie valvola proporzionale	
1	G 1/8	

collegamenti



condizioni di connessione

Quando si effettua il collegamento elettrico alla valvola, l'aria di comando deve essere già presente. (vedi diagramma pressione di comando)

posizione di montaggio

indifferente, ma non porre il dispositivo di regolazione verso il basso

le caratteristiche non evidenziate sono standard.

le caratteristiche evidenziate in grigio sono a richiesta.

