


03/2022



**!** I dati del materiale corpo valvola si riferiscono esclusivamente alle connessioni in contatto con il fluido.

**informazioni necessarie per la definizione della valvola**

- passaggio
- connessioni
- gamma di regolazione di pressione
- portata
- fluido
- temperatura del fluido
- temperatura ambiente

**informazioni necessarie per la definizione**


- tensione nominale
- pressione di pilotaggio min/max
- segnale del setpoint

**!** Il design tecnico delle valvole è basato sulle caratteristiche del fluido e dell'applicazione. Questo può portare a deviazioni dalle specifiche generali mostrate nella documentazione con riferimento al design, i materiali delle tenute e le caratteristiche.

**!** Se l'ordine o le specifiche applicative sono incomplete od imprecise può esistere un rischio di un design tecnico incorretto per l'applicazione richiesta. Come conseguenza, le proprietà fisiche e/o chimiche dei materiali o tenute impiegate, possono non essere adatte per l'applicazione in questione. Per evitare colpi d'ariete nelle condutture, bisogna prendere in considerazione la velocità dei fluidi quando si dimensionano le valvole per liquidi.

**valvola proporzionale**  
**gamma pressione**  
**passaggio**  
**connessione**  
**funzione**

**comando esterno**  
 PN 5-120 bar  
 DN 15 mm  
 filettatura  
 regolazione lineare della pressione



**principio operativo**  
**materiale del corpo**

comando esterno con molla di posizionamento

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ①                       | ④ |
| ② acciaio, galvanizzato | ⑤ |
| ③                       | ⑥ |

**sede della valvola**  
**tenute**

metallo su metallo  
 FPM, PTFE

**connessioni**

**caratteristiche generali**

**opzioni**

**funzione**  
**gamma di regolazione**  
**passaggio**  
**fluido**

SPB filettature G 1  
 regolazione lineare della pressione  
 bar 5-120  
 m³/h 6,0  
 liquidi - altamente viscosi - contaminati

connessione SAE DIN ISO 6162

**fluidi abrasivi**  
**direzione del flusso**  
**tempo di funzionamento**  
**temperatura del fluido**  
**temperatura ambiente**  
**approvazioni**  
**montaggio**  
**peso**  
**dispositivi ulteriori**

P → T come marcato  
 ms < 900  
 °C 0 a +60  
 °C 0 a +50

fori filettati  
 kg 2,7

manometro della pressione di comando

**tensione nominale**  
**consumo di corrente**  
**segnale di controllo**  
**tipo de protección**  
**inserzione continua**  
**connessione**

**caratteristiche elettriche**

**opzioni**

U<sub>B</sub> CC 24 V (ondulazione rimanente mass. 10 %)  
 DC < 0,7 A  
 U<sub>E</sub> 0-10 V [R<sub>E</sub> 100 KΩ] 4-20 mA [R<sub>E</sub> 250 KΩ]  
 IP65 (P54) secondo DIN 40050  
 ED 100 % (rispettare le condizioni di connessione)  
 connettore 7 pin / diametro cavo 6-8 mm


**pressione di pilotaggio**  
**aria compressa**  
**controllo**  
**connessioni di pilotaggio**

**caratteristiche pneumatiche**

**opzioni**

bar vedi diagramma di pressione di comando  
 qualità aria compressa secondo norme DIN ISO 8573-1 classe 5/4/3  
 mediante 3/2 vie valvola proporzionale  
 1 G 1/8

**collegamenti**




**condizioni di connessione**

Quando si effettua il collegamento elettrico alla valvola, l'aria di comando deve essere già presente. (vedi diagramma pressione di comando)


**posizione di montaggio**

indifferente, ma non porre il dispositivo di regolazione verso il basso


■ le caratteristiche non evidenziate sono standard.  
 ■ le caratteristiche evidenziate in grigio sono a richiesta.



**diagramma pressione di comando**



**diagramma pressione residua**



**Livello sonore nella fase di bassa pressione e portata Q= 6 m³/h ca. 70 dbA**