Zusatzinformationen zum Zertifikat Nr.: Z-IS-TAF-MUC-23-06-2652116-20084748

Additional information to certificate no.:

Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:

müller co-ax gmbh
Friedrich-Müller-Straße 1
74670 Forchtenberg

Geltungsbereich:
Scope of examination:

Baureihe von Sicherheitsabsperrventilen für flüssige Brennstoffe als Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion
Series of safety shut-off valves for liquid fuels as equipment with safety function

Typ MK/FK …

Gültige Ausführungen:
Valid models:

MK 10 NC, MK 10 NO, MK 15 NC, FK 15 NC, MK 15 NO, FK 15 NO, MK 15 DR, FK 15 DR, MK 20 NC, FK 20 NC, MK 20 NO, FK 20 NO, MK 20 DR, FK 20 DR, FK 25 NC, FK 25 DR

Bauart:
Type of cusntruction:

Sicherheitsabsperrventile
Safety devices

Technische Daten:
Technical data:

Antrieb:
Power unit:

Direkt gesteuert
Directly controlled

Maximaler Betriebsüberdruck:
Maximum operating overpressur:

40 bar

Öffnungsdauer:
Open time:

< 1 Sekunde

Schließzeit:
Closing time:

< 1 Sekunde

Durchflussmedium:
Flow medium:

- Heizöl EL – Extra Leicht
  Heating oil Extra light oil
- Heizöl M – Mittel
  heating oil medium
- Heizöl S – Schwer
  heavy fuel oil
- Flüssiggas in flüssiger Phase - F
  Liquid gas in liquid phase – F

Maximale Mediumtemperatur:
Maximum Medium temperature:

+140 °C

Umgebungstemperaturbereich:
Ambient temperature range:

-10 °C bis +60 °C