

Zusatzinformationen zu Zertifikat Nr.:*Additional information to certificate no.:***Z-IS-TAF-MUC-24-07-2652116-05080516***Z-IS-TAF-MUC-24-07-2652116-05080516***Auszug aus Bericht Nr.:***Extract from report no.:***P-IS-TAF-MUC V-A 1497-01/24***P-IS-TAF-MUC V-A 1497-01/24***Name und Anschrift des Herstellers:***Name and address of manufacturer:***müller co-ax gmbh****Friedrich-Müller-Straße 1
74670 Forchtenberg****Geltungsbereich:***Scope of examination:***Baureihe von automatischen Absperrventilen für gasförmige
Brennstoffe als Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion***Series of automatic shut-off valves for gaseous fuels as equipment parts with
safety function***Typ MK/FK ... NC ...****Gültige Ausführungen:***Valid models:***MK 15 NC, MK 15 NC E, MK 15 NC 2E****FK 15 NC, FK 15 NC E, FK 15 NC 2E****MK 15 NC Hd, MK 15 NC Hd E, MK 15 NC Hd 2E****FK 15 NC Hd, FK 15 NC Hd E, FK 15 NC Hd 2E****MK 20 NC, MK 20 NC E, MK 20 NC 2E****FK 20 NC, FK 20 NC E, FK 20 NC 2E****MK 20 NC Hd, MK 20 NC Hd E, MK 20 NC Hd 2E****FK 20 NC Hd, FK 20 NC Hd E, FK 20 NC Hd 2E****MK 25 NC, MK 25 NC E, MK 25 NC 2E****FK 25 NC, FK 25 NC E, FK 25 NC 2E****Bauart:***Type of construction:***Ausführungen ...NC: 2/2-Wege-Ventil, spannungslos geschlossen***Versions ...NC: 2/2-way valve, de-energised closed***Erläuterungen:***Explanations:***Hd:** Ausführung mit Handnotbetätigung**E:** Ausführung mit einem induktiven Näherungsschalter**2E:** Ausführung mit zwei induktiven Näherungsschaltern*Hd: Version with manual emergency actuation**E: Version with 1 proximity switch**2E: Version with 2 proximity switches*

Technische Daten:

Technical data:

Antrieb:

Power unit:

Direkt gesteuert

Directly controlled

Einbaulage:

Installation position:

Beliebig

Any installation position

Maximaler Betriebsüberdruck:

Maximum operating overpressur:

40 bar

40 bar

Durchflussmedium:

Flow medium:

Gasförmige Brennstoffe

Klasse: A

Gruppe: 2

Gaseous fuels

Class: A

Group: 2

Umgebungstemperaturbereich:

Ambient temperature range:

-15 °C bis +80 °C

-15 °C to +80 °C