

Zusatzinformationen zu Zertifikat Nr.:

Additional information to certificate no.:

Z-IS-TAF-MUC-22-05-2652116-25082430

Z-IS-TAF-MUC-22-05-2652116-25082430

Auszug aus Bericht Nr.:

Extract from report no:

P-IS-TAF-MUC-V-A 1678-00/22

P-IS-TAF-MUC-V-A 1678-00/22

Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

müller co-ax gmbh

Friedrich-Müller-Straße 1
74670 Forchtenberg

Geltungsbereich:

Scope of examination:

Baureihe von automatischen Abblaseventile für gasförmige
Brennstoffe, Produkt als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion
Series of automatic blow-off valves for gaseous fuels, safety accessory

Typ MK/FK ... NO ...

Gültige Ausführungen:

Valid models:

MK 15 NO, MK 15 NO E, MK 15 NO 2E
FK 15 NO, FK 15 NO E, FK 15 NO 2E

MK 20 NO, MK 20 NO E, MK 20 NO 2E
FK 20 NO, FK 20 NO E, FK 20 NO 2E

MK 25 NO, MK 25 NO E, MK 25 NO 2E
FK 25 NO, FK 25 NO E, FK 25 NO 2E

Bauart:

Type of construction:

Ausführungen ...NO: 2/2-Wege-Ventil, spannungslos geöffnet
Versions ...NC: 2/2-way valve, de-energised open

Erläuterungen:

Explanations:

E: Ausführung mit einem induktiven Näherungsschalter
2E: Ausführung mit zwei induktiven Näherungsschaltern
E: *Version with 1 proximity switch*
2E: *Version with 2 proximity switches*

Technische Daten:

Technical data:

Antrieb:

Power unit:

Direkt gesteuert

Directly controlled

Einbaulage:

Installation position:

Beliebig

Any installation position

Maximaler Betriebsüberdruck:

Maximum operating overpressur:

40 bar

40 bar

Durchflussmedium:

Flow medium:

Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie

Heating gases of the 1st, 2nd, and 3rd gas families

Umgebungstemperaturbereich:

Ambient temperature range:

-15 °C bis +80 °C

-15 °C to +80 °C