DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4307AR0596
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	müller co-ax ag Gottfried-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Vertreiber ***distributor***	müller co-ax ag Gottfried-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrventil mit Motor-/Magnet-/Pneumatikbetätigung (4307)
Produktbezeichnung ***product description***	2/2-Wegeventil mit elektromagnetischem Antrieb, spannungslos durch Federkraft geschlossen, mit Handnotbetätigung
Modell ***model***	MK/FK 20 NC Hd (E/2E)
Prüfberichte ***test reports***	Ergänzungsprüfung: V-A 1131-06/19 vom 26.11.2019 (TSG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 16678 (01.02.2016)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	31.01.2022 / 19-0186-GNV

70028-04-A-DE

28.01.2020 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

DG-4307AR0596

Gasart ***gas category***	**Bemerkungen** ***remarks***
Brenngase nach G260	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
MK/FK 20 NC Hd (E/2E)	Druckstufe: PN 40 Klasse: A Nennweite: DN 20 Umgebungstemperaturbereich: -15...+80 °C max. Betriebsdruck: 40 bar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
...NC Hd	ohne induktivem Näherungsschalter
...NC Hd E	mit einem induktive Näherungsschalter
...NC Hd 2E	mit zwei induktiven Näherungsschaltern
FK...	Anschlussart: beiderseitig Flanschanschlüsse DN 20, PN 40
MK...	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde G 3/4, G 1 oder G 1 1/4

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. ***registration no.***	**Bauteil (Produktart)** ***component***	**Modell/Typ** ***model/type***	**Hersteller** ***manufacturer***
NG-5112AO0744	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen	V 747-75/V 747-75	Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Elektrische Daten: 24, 48, 60, 98, 110, 125, 200 oder 220 V DC; 110, 230 oder 240 V AC, 40-60 Hz; Schutzart: IP 65
Einbaulage: beliebig
Die Prüfung und Zertifizierung der Handnotbetätigung erfolgte in Anlehnung an DIN EN 16678:2016.